

RISING STAR OHNE AKKU

Art. Nr. 12001

Nur für MS 501 und 601

RISING STAR MIT AKKU

Art. Nr. 12002

1 Batterietasche

2 Motor

3 Anti-Kipp-Vorrichtung

Hebefläche 7

Schutzbügel 6

Feststellbremse 5



Alle Vorteile im Überblick

- Kompatibel ohne Zusatzbatterie mit MovingStar 102 + 401 + 601 (Art. Nr. 12001) für alle anderen Modelle ist der Zusatzakku erforderlich (Art. Nr. 12002)
- Wahlweise mit oder ohne Akku
- Leicht zu bedienen
- Hochwertige Bereifung
- Anti-Kipp-Vorrichtung
- Weiteres Zubehör im Onlineshop

Der perfekte Begleiter für Ihren MovingStar.

Technische Daten: RisingStar

Maße	Geklappt 750 x 480 x 230mm Ausgefahren 750 x 730 x 910mm (inkl. ausgefahrener Anti-Kippvorrichtung)
Verpackungsgröße	780 x 510 x 260 mm
Maximale Hubhöhe	910 mm
Material	Aluminiumlegierung eloxiert
Struktur	Viergelenkmechanismus; Kippschutzmechanismus während des Hebens nach beiden Seiten ausgefahren
Räder	2-Zoll-Gummiräder; Rutschsicherung in Doppelreihe
Plattform	Oxfordgewebe
Motor	Max. Last 50 kg Hub, maximale Stromaufnahme 3A DC Schubstangenmotor 29V / 75W
Stromversorgung	24V-29V
Maximale Neigung	3°
Gewicht	11 kg inklusive Akkus / 10 kg ohne Akku
Besonderheiten	Kompatibel ohne Zusatzbatterie mit MovingStar 102 + 401 + 601 (Art. Nr. 12001) für alle anderen Modelle ist der Zusatzakku erforderlich (Art. Nr. 12002)



1
RisingStar am MovingStar ausrichten und diesen anhand der Markierungen anbringen



2
MovingStar befestigen



3
RisingStar mit dem Controller hinauf fahren



4
RisingStar an das Fahrzeug schieben, feststellen und den MovingStar entladen